




ДВОЙНОЕ КОЛЕНО 88°



DN	X ₁ , мм	X ₂ , мм	X ₃ , мм	Вес, кг	Артикул
50	50	100	121	1,2	861301
70	60	120	145	1,8	861302
80	60	120	145	2,0	861303
100	70	140	170	3,2	861304
125	80	160	195	4,6	861305
150	90	180	219	7,0	861306



+7 (495) 545-21-75



<http://sml-pipes.ru>



info@sml-pipes.ru

Двойные колена


Согласно немецкому стандарту DIN 1986, изменение направления систем может осуществляться с использованием конструкций из отводов, имеющих угол не больше 45°. Поэтому рекомендуется использование двойного колена, что позволяет сэкономить на одном соединителе, упростить монтаж, получить плавное изменение направления трубопровода.

Характеристики

Материал: серый чугун
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм
 Пожаробезопасность: А1
 Тип: базраструбные (SML) фитинги
 Совместимость: любой производитель

ДВОЙНОЕ КОЛЕНО 88° 1 стр.
 ДВОЙНОЕ КОЛЕНО 88° СО СТ. 1 стр.
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

ДВОЙНОЕ КОЛЕНО 88° СО СТОРОНОЙ 250 ММ



DN	X ₁ , мм	X ₂ , мм	X ₃ , мм	Вес, кг	Артикул
70	60	301	273	3,2	861307
80	60	301	273	3,2	861308
100	70	312	291	4,8	861309
125	80	322	308	6,8	861310
150	90	334	326	9,6	861311

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DN	DE	Допустимое отклонение	е
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110	+2 -2	3,50	-0,5
125	135		4,00	-0,5
150	160	4,00	-0,5	
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

