




## ОПОРНАЯ ТРУБА



DN	D, мм	X, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
50	87	96	200	1,3	862101
70	106	96	200	1,6	862102
80	114	96	200	2,0	862103
100	145	96	200	2,3	862104
125	170	96	200	3,0	862105
150	195	96	200	4,0	862106
200	245	96	200	5,9	862107
250	340	146	300	12,4	862108
300	390	146	300	17,8	862109

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DN	DE	Допустимое отклонение	е
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110	+2 -2	3,50	-0,5
125	135		4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

+7 (495) 545-21-75

<http://sml-pipes.ru>

[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Опорные трубы

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, которые в тандеме с опорными кольцами, обеспечивают дополнительную опору трубопровода, распределяют вес трубопровода и служат дополнительным креплением.

### Характеристики

Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

ОПОРНАЯ ТРУБА 1 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

