




## ПЕРЕХОД



DN <sub>1</sub> /DN <sub>2</sub>	X, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
50x40	10	65	0,5	861501
70x50	10	75	0,5	861502
80x50	12,5	80	0,7	861503
100x50	25	80	0,9	861504
100x70	16	85	0,9	861505
100x80	13,5	90	1,1	861506
125x50	38,5	85	1,4	861507
125x70	28,5	90	1,5	861508
125x80	26	95	1,7	861509
125x100	12,5	95	1,5	861510
150x50	51	95	2,0	861511
150x70	41	100	2,0	861512
150x80	38,5	100	2,3	861513
150x100	25	105	2,2	861514
150x125	12,5	110	2,2	861515
200x100	50	115	4,1	861516
200x125	37,5	120	4,1	861517
200x150	25	125	4,3	861518
250x150	83	127	6,8	861519
250x200	57	140	7,0	861520
300x150	83	150	10,7	861521
300x200	58	160	11,4	861522
300x250	26	170	12,4	861523

+7 (495) 545-21-75

<http://sml-pipes.ru>

[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Переходы

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, используются для соединения труб разного диаметра.

### Характеристики

Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

ПЕРЕХОД 1 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DE	Допустимое отклонение	e	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110	+2 -2	3,50	-0,5
125	135		4,00	-0,5
150	160	+2,5 -2,5	4,00	-0,5
200	210		5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326	6,00	-1,0	

