




РЕВИЗИЯ С КРУГЛОЙ КРЫШКОЙ



DN	X ₁ , мм	X ₂ , мм	H, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
50	105	53	35	190	2,3	861801
70	125	73	45	210	2,9	861802
80	135	18	9	220	3,1	861803
100	159	104	61	260	5,0	861804

С тороидальным уплотнением из EPDM в соответствии DIN 4060



+7 (495) 545-21-75



<http://sml-pipes.ru>



info@sml-pipes.ru

Ревизии

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, которые являются необходимой деталью при обслуживании канализационных сетей и позволяют осуществлять прочистку от заторов.


Внешне ревизия по своему виду напоминает тройник, отличительная особенность заключается в том, что она вместо раструба имеет съемную крышку с прокладкой, закрепленную на трубе при помощи резьбовых соединений двумя или четырьмя болтами.

Характеристики

Материал: серый чугун
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм
 Пожаробезопасность: А1
 Тип: безраструбные (SML) фитинги
 Совместимость: любой производитель

РЕВИЗИЯ С КРУГ. КРЫШКОЙ 1 стр.
 РЕВИЗИЯ С ПРЯМ. КРЫШКОЙ 1 стр.
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

РЕВИЗИЯ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ КРЫШКОЙ



DN	X ₁ , мм	X ₂ , мм	H, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
100	230	200	60	340	7,6 кг	861805
125	255	225	73	370	10,3 кг	861806
150	280	250	85	395	14,5 кг	861807
200	330	300	110	465	22,0 кг	861808
250	—	—	—	—	36,5 кг	861809
300	476	400	168	640	51,0 кг	861810

DN100 — DN200 с тороидальным уплотнением из EPDM

DN250 — DN300 с шестью герметичными винтами и плоской прокладкой из EPDM

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DE	Допустимое отклонение	e	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110	+2 -2	3,50	-0,5
125	135		4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

