

ГИДРОЗАТВОР



+7 (495) 545-21-75



<http://sml-pipes.ru>



info@sml-pipes.ru


Ревизии

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, которые обеспечивают беспрепятственный вывод сточных вод в канализационную систему и предотвращают образование засоров.

Характеристики

Материал: серый чугун
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм
 Пожаробезопасность: А1
 Тип: базраструбные (SML) фитинги
 Совместимость: любой производитель


ГИДРОЗАТВОР 1 стр.
 ДЛЯ ЛИВНЕСТОКА 1 стр.
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.



DN	L, мм	H, мм	R, мм	h, мм	h1, мм	b, мм	a, мм	Вес, кг	Артикул
50	190	250	60	182	68	122	68	2,8	862001
70	265	293	60	200	93	172	93	5,0	862002
80	265	285	80	316	130	260	130	5,8	862003
100	325	392	100	382	110	215	110	9,5	862004
125	390	446	100	316	130	260	130	14,4	862005
150	470	493	100	348	145	325	145	21,8	862006
200	600	600	100	420	180	400	200	38,4	862007

Сифоны диаметром от DN50 до DN200 на стороне подвода могут подключаться к горизонтальным или вертикальным трубопроводам.

ДЛЯ ЛИВНЕСТОКА



DN	a, мм	b, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Вес, кг	Артикул
80	195	90	472	70	333	10,8	862008
100	276	124	588	90	408	18,5	862009
125	344	144	687	100	487	28,5	862010
150	374	179	742	110	522	38,0	862011

Высота сифона 100 мм, вертикальное исполнение с верхней и нижней ревизиями для установки в водостоках.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки		
	DN	DE	Допустимое отклонение	е	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5	
50	58			3,50	-0,5
70	78			3,50	-0,5
75/80	83			3,50	-0,5
100	110			3,50	-0,5
125	135	+2 -2	4,00	-0,5	
150	160			4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0	
250	274			5,50	-1,0
300	326			6,00	-1,0

