+7 (495) 545-21-75
http://sml-pipes.ru
info@sml-pipes.ru

SVE

Соединитель служит для соединения чугунных труб и фитингов SML, прокладываемых преимущественно в грунтах.

Характеристики

Тип: соединительный хомут
Кольцо: NBR
Совместимость: любой производитель SML

SVE 1 стр.
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

ГОСТ 6942-98 EN 877

EN 681-1 DIN 19522 CE

ISO 14001 ISO 9001 ISO 6594

SUPPLIER OF COUPLINGS & SML PIPES РЕСУРС

SVE



DN	Вес, кг	Артикул
50	0,075	2459500050
80	0,110	2459500080
100	0,202	2459500100
125	0,254	2459500125
150	0,378	2459500150
200	0,469	2459500200

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
DN	DE	Допустимое отклонение	e	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110		3,50	-0,5
125	135	+2 -2	4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

МАТЕРИАЛЫ:

1.4510/11	Стабилизированная ферритная хромистая сталь (DIN EN 10088)
1.4301	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN 10088)
1.4310	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN 10088) повышенной прочности
1.4571	Аустенитная хромо-никеле-молибденовая сталь (DIN EN 10088)
1.4520	Нержавеющая сталь
1.4016	Коррозионно-стойкая жаропрочная сталь
A2	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN ISO 3506)
A4	Аустенитная хромо-никеле-молибденовая сталь (DIN EN ISO 3506)
DD11	Низкоуглеродистая сталь, полученная непрерывной горячей прокаткой (EN 10111)
EPDM	Этилен-пропилен монодиен (Температура: от -30°C до +100°C)
NBR	Бутадиен-нитрильный каучук (Температура: от -20°C до +80°C)