




## ТРОЙНИК 45°



DN	X <sub>1</sub> , мм	X <sub>2</sub> , мм	X <sub>3</sub> , мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
40x40	45	115	115	160	1,0	861601
50x40	45	115	155	160	1,1	861602
50x50	50	135	135	185	1,4	861603
70x50	40	150	150	190	1,6	861604
80x50	50	140	140	190	1,8	861606
70x70	55	160	160	215	2,3	861605
80x80	65	160	160	225	2,4	861607
100x50	35	165	165	200	2,5	861609
100x70	50	185	185	235	3,3	861610
100x80	55	175	175	230	3,3	861611
100x100	70	205	205	275	4,2	861608
125x50	20	185	185	205	3,4	861614
125x70	40	200	200	240	4,3	861615
125x80	50	200	200	240	4,4	861616
125x100	60	220	220	280	5,2	861612
125x125	80	240	240	320	6,4	861613
150x50	25	200	200	215	4,4	861620
150x70	30	215	215	245	5,6	861621
150x80	40	215	215	245	5,9	861622
150x100	55	240	240	295	6,8	861617
150x125	70	255	255	325	8,0	861618
150x150	90	265	265	355	9,2	861619
200x70	15	240	240	255	8,1	861627
200x80	15	240	240	255	8,5	861628
200x100	40	265	265	305	10,0	861623
200x125	55	280	280	335	11,9	861624
200x150	75	300	300	375	13,3	861625
200x200	115	340	340	455	17,2	861626
250x100	15	310	310	325	15,4	861629
250x125	35	335	335	370	17,7	861630
250x150	55	350	350	405	20,2	861631
250x200	90	385	385	475	25,1	861632
250x250	130	430	430	560	31,5	861633
300x100	5	345	345	350	22,0	861634
300x125	15	360	360	375	23,9	861635
300x150	35	380	380	415	26,9	861636
300x200	70	415	415	485	34,0	861637
300x250	115	465	465	580	42,1	861638
300x300	155	505	505	660	50,1	861639

+7 (495) 545-21-75

<http://sml-pipes.ru>

[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Тройники

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и для создания ответвлений.

### Характеристики


Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

ТРОЙНИК 45°                    1 стр.  
 ТРОЙНИК 88°                2 стр.  
 ТРОЙНИК 88° С РУКАВОМ   2 стр.  
 ТРОЙНИК 68°                3 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ        3 стр.





## ТРОЙНИК 88°



DN	X <sub>1</sub> , мм	X <sub>2</sub> , мм	X <sub>3</sub> , мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
40x40	-	-	-	-	0,9	861640
50x40	-	-	-	-	0,9	861641
50x50	79	66	80	145	0,9	861642
70x50	83	72	90	155	1,4	861643
80x50	95	85	90	180	1,5	861645
70x70	97	83	95	180	1,7	861644
80x80	95	85	95	180	1,7	861646
100x50	94	76	105	170	2,1	861648
100x70	102	88	110	190	2,4	861649
100x80	105	85	110	190	2,6	861650
100x100	115	105	120	220	2,9	861647
125x50	98	82	120	180	3,0	861653
125x70	107	93	125	200	3,4	861654
125x80	110	94	125	205	3,4	861655
125x100	125	110	130	235	4,0	861651
125x125	137	123	135	260	4,6	861652
150x50	100	100	140	200	4,4	861659
150x70	115	100	140	215	4,4	861660
150x80	-	-	-	-	4,4	861661
150x100	130	115	145	245	5,5	861656
150x125	147	128	150	275	6,2	861657
150x150	158	142	155	300	6,9	861658
200x100	145	175	125	270	8,8	861662
200x125	-	-	-	-	9,6	861663
200x150	173	152	185	325	10,8	861664
200x200	196	181	202	379	13,6	861665
250x100	-	-	-	-	-	861666
250x150	191	171	228	364	20,2	861667
250x200	-	-	-	-	22,1	861668
250x250	244	226	244	470	24,5	861669
300x100	184	164	252	348	19,3	861670
300x150	212	192	258	404	22,1	861671
300x200	235	220	265	455	27,1	861672
300x250	273	253	271	526	31,6	861673
300x300	283	265	283	548	43,0	861674

+7 (495) 545-21-75

<http://sml-pipes.ru>

[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Тройники


Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и для создания ответвлений.

### Характеристики

Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

ТРОЙНИК 45° 1 стр.  
 ТРОЙНИК 88° 2 стр.  
 ТРОЙНИК 88° С РУКАВОМ 2 стр.  
 ТРОЙНИК 68° 3 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 3 стр.

## ТРОЙНИК 88° С РУКАВОМ




DN	X <sub>1</sub> , мм	X <sub>2</sub> , мм	X <sub>3</sub> , мм	L, мм	K, мм	Вес, кг	Артикул
100x100	325	105	115	430	210	4,6	861675

K – максимальная длина отреза



## ТРОЙНИК 68°



DN	X <sub>1</sub> , мм	X <sub>2</sub> , мм	X <sub>3</sub> , мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
50x50	55	80	80	135	0,9	861676
70x50	55	90	90	145	1,2	861677
70x70	70	100	100	170	1,6	861678
100x50	55	110	100	155	1,9	861683
100x70	70	120	110	180	2,3	861684
100x100	85	130	130	215	3,0	861679
125x100	85	145	140	225	4,8	861680
150x100	85	155	150	235	5,3	861681
150x125	100	170	165	265	6,2	861682

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DN	DE	Допустимое отклонение	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110		3,50	-0,5
125	135	+2 -2	4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

+7 (495) 545-21-75

<http://sml-pipes.ru>

[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Тройники

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, предназначены для изменения направления чугунной трубопроводной сети и для создания ответвлений.

### Характеристики

Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

ТРОЙНИК 45° 1 стр.  
 ТРОЙНИК 88° 2 стр.  
 ТРОЙНИК 88° С РУКАВОМ 2 стр.  
 ТРОЙНИК 68° 3 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 3 стр.

