




## УСТУП



DN	X, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
70	60	65	185	-	861404
70	60	130	250	-	861405
70	60	200	320	-	861406
100	70	65	205	2,5	861401
100	70	130	270	3,4	861402
100	70	200	340	4,5	861403



+7 (495) 545-21-75



<http://sml-pipes.ru>



[info@sml-pipes.ru](mailto:info@sml-pipes.ru)

### Уступы

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, которые предназначены для смещения трубопровода.

### Характеристики

Материал: серый чугун  
 Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм  
 Пожаробезопасность: А1  
 Тип: базраструбные (SML) фитинги  
 Совместимость: любой производитель

УСТУП 1 стр.  
 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DN	DE	Допустимое отклонение	е
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110		3,50	-0,5
125	135	+2 -2	4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0

